

CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA



Reinigungsaktiver Trockenschäum CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA mit Geruchsvernichter. Mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und beim nächsten Reinigen abgesaugt.



Eigenschaften

- mit integriertem Geruchsvernichter. Beseitigt wirkungsvoll unangenehme Gerüche wie Schweiß, Urin, Nikotin usw.
- Sehr kurze Trocknungszeit (nur 20-120min.).
- iCapsol Technologie: Kein Spülen notwendig, dadurch schnelle Wiederbegehbarkeit
- löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- besonders geeignet für Teppichreinigungsgeräte mit Bürsten- oder Pad-System
- materialschonend
- frei von Bleichmitteln
- verbessert die Bodenhygiene
- angenehmer, frischer Duft

Anwendungsgebiete:


| | |
|--|---------------------|
| Gebäudereinigung: | Textile Oberflächen |
| Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen: | Textile Oberflächen |
| Hotels, Gastronomie, Catering: | Textile Oberflächen |
| Kommunen: | Textile Oberflächen |
| Einzelhandel: | Textile Oberflächen |

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Teppichreinigungsgeräte
- 1-Scheiben-Maschinen

pH-Wert

8.5
Im Konzentrat



Gebindegrößen

10 l

Teilenummer

6.295-634.0

Anwendung:

Teppichreinigungsgerät

- Textile Oberfläche absaugen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei Geräten mit integriertem Reinigungsmitteltank Produkt unverdünnt einfüllen.
- Textile Oberfläche gleichmäßig mit Reinigungslösung einsprühen.
- Gleichzeitig oder anschließend mit Bürsten- oder Pad-System einarbeiten.
- Objekt vollständig trocknen lassen.
- Eingekapselten Schmutz mit einem Kärcher-Teppichbürstsauger absaugen.

Einscheibenmaschine

- Textile Oberfläche absaugen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Textile Oberfläche gleichmäßig mit Reinigungslösung einsprühen.
- Schaum absaugen.
- Anschließend mit Bürsten- oder Pad-System einarbeiten.
- Objekt vollständig trocknen lassen.
- Eingekapselten Schmutz mit einem Kärcher-Teppichbürstsauger absaugen.

Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Materialien nicht durchnässen.
- Vor dem Absaugen Boden vollständig trocknen lassen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Achtung
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

| Inhalt: | Reinigungsart: | Voransatz: | Dosierung: | Verschmutzung: | Ergiebigkeit: |
|---------|-------------------|------------|------------|----------------|--------------------|
| 1000 ml | Zwischenreinigung | | 6 % | leichte | 330 m ² |

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com