




## Kreisregner RS 120/2

Der Kreisregner RS 120/2 mit einstellbarem Sprühwinkel ist ideal zur Bewässerung mittelgroßer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 113 qm.



### 1 Einstellbarer Sprühwinkel

- Für Bewässerung je nach Bedarf



## Kreisregner RS 120/2

- Für mittlere Flächen und Gärten
- Einstellbarer Sprühwinkel
- Max. Beregnungsfläche 113 m

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	2.645-020.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784289031	
<b>Wasserdurchflussmenge</b>	16 l/min	
<b>Beregnungsdurchmesser (2 bar)</b>	≤ 8 m	
<b>Beregnungsdurchmesser (4 bar)</b>	≤ 12 m	
<b>Beregnungsfläche (2 bar)</b>	50 m <sup>2</sup>	
<b>Beregnungsfläche (4 bar)</b>	113 m <sup>2</sup>	
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	0,18
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	0,22
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	200 × 248 × 110

# KREISREGNER RS 120/2

## 2.645-020.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Schläuche</b>								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	3	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.