



Schlauchwagen HT 4.520 Kit 1/2"

Sehr mobiler Schlauchwagen mit Verstauehaken und Zubehörhalterung. Mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkelttem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion.



1 1 x Standardschlauchkupplung mit Aqua Stop

3 3 x Standardschlauchkupplung

2 20 m 1/2" Primoflex®-Schlauch

4 Abgewinkelter Schlauchanschluss



Schlauchwagen HT 4.520 Kit 1/2"

- Verstauehaken für kurzen Arbeitsschlauch
- Zubehöralterung für Spritze und Gießstab
- Abgewinkelter Außenanschluss
- Klappbar zur kompakten Verstaueung
- Höhenverstellbare Schubgabel
- Breite Profilräder
- Abgewinkelter Außenanschluss verhindert das Verdrehen und Knicken des Arbeitsschlauches
- Nachtropfstopp
- Freilaufende Handkurbel

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-168.0	
EAN-Code	4039784523470	
Schlauchdurchmesser	1/2"	
Schlauchlänge	m	20
Gewicht	kg	4,93
Gewicht inkl. Verpackung	kg	5,02
Abmessungen (L × B × H)	mm	440 × 485 × 857

-- Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

Ausstattung

Kegelstrahl	■
Sprühnebel	-
Horizontaler Flachstrahl	-
Perlstrahl	-
Punktstrahl	■
Brause	-
Vertikaler Flachstrahl	-

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.