




## IVR-L 120/24-2 Tc

Der IVR-L 120/24-2 Tc ist die Grundaussführung der IVR-L 120 Tc-Varianten und eignet sich ideal zum Aufsaugen und Trennen von KSS und Spänen in der metallverarbeitenden Industrie.



### 1 Neuer Antriebskopf für mehr Sicherheit, Komfort und Leistung

- Das geringe Gewicht des Antriebskopfs sorgt für ein einfacheres Handling bei Transport, Entleerung und Wartung.
- Höhere Arbeitssicherheit während des Transports durch Einhängen des Kabels am Gerätekopf.

### 2 360°-Arbeitsradius

- Rundum sauber arbeiten dank drehbarem Schlauchanschluss am Saugkopf. Kein Verknoten des Saugschlauchs.

### 3 Praktisches Kippfahrgestell

- Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.

### 4 Ölfestigkeit

- Ölfeste Rollen und Kabel für lange Haltbarkeit und hohe Mobilität auch unter aggressiven Bedingungen.



## IVR-L 120/24-2 Tc

- Kippfahrgestell
- Optische Füllstandsanzeige

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	9.987-888.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278275871	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m³/h</b>	148 / 532
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	235 / 23
<b>Anschlussnennweite</b>	DN 50	
<b>Zubehörnennweite</b>	DN 50 / DN 40	

### Ausstattung

<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	nein
--------------------------------	------