# Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2" - 50 m

50 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.

UMWELTFREUNDLICH
PHTHALAT-FREI
(<0.1%)

### 1 15 Jahre Garantie

- Garantiert Langlebigkeit

### 3 Berstdruck 45 bar

- Garantiert Robustheit.

### 2 3 Lagen

- Knickfest.

### 4 Extrem robuster, flexibler und knickfester Schlauch

- Für eine leichte Handhabung.

# TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KÄRCHER

## Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2" - 50 m

- Für den fortgeschrittenen Gartennutzer
- Gesundheitlich unbedenklich phthalatfreier Qualitäts-Gartenschlauch
- Extrem robuster, flexibler und knickfester Schlauch
- Innovatives Kreuzgewebe mit gelben DuPontTM Kevlar®-Fasern.
- 3 Lagen
- Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Berstdruck 45 bar
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis +65 °C
- Kadmium-, barium- und bleifrei
- 15 Jahre Garantie

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **Bestell-Nr.** | | 2.645-145.0 |
| **EAN-Code** | | 4039784447653 |
| **Schlauchlänge** | **m** | 50 |
| **Gewicht** | **kg** | 6,5 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | **mm** | 390 × 390 × 135 |
| -- | | DuPont™ und Kevlar® sind Marken oder eingetragene Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company. |

## Ausstattung

| | |
|---|---|
| **Kegelstrahl** | – |
| **Sprühnebel** | – |
| **Horizontaler Flachstrahl** | – |
| **Perlstrahl** | – |
| **Punktstrahl** | – |
| **Brause** | – |
| **Vertikaler Flachstrahl** | – |