




## SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

Der intelligente Bewässerungscomputer SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic orientiert sich am Wasserbedarf der Pflanzen und bewässert feuchtigkeitsgesteuert mit Hilfe von 2 separaten Funksensoren.



### 1 Feuchtigkeitsgesteuerte Bewässerung

- Effiziente, wassersparende und bedarfsgerechte Pflanzenbewässerung.

### 2 Zwei unabhängige Wasserausgänge

- Bedarfsgerechte Bewässerung unterschiedlicher Mikroklimata.

### 3 Automatisches Ein- und Ausschalten

- Gezielte Bewässerung.

### 4 Abnehmbares Display

- Komfortable Programmierung.



## SensoTimer ST 6 Duo ecologic

### Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-214.0	
EAN-Code	4039784610514	
Anschlussgewinde	G3/4 + G1	
Max. Druck	bar	10
Gewicht	kg	1,05
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1,26
Abmessungen (L x B x H)	mm	119 x 234 x 148

-- Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb. Enthält Nanomaterial.

### Ausstattung

Programmierbarer Wasserausgang	Stück	2
Feuchtigkeitssensor	Stück	2
Batterien notwendig		■
Batterien im Lieferumfang enthalten		nein
Anzahl Batterien		3 x 9 V Block

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb. Enthält Nanomaterial.

# SENSOTIMER ST 6 DUO ECO!OGIC 2.645-214.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Schläuche</b>									
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	1	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>									
Premium-Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-195.0							<input type="checkbox"/>
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-196.0							<input type="checkbox"/>
<b>Automatische Bewässerung</b>									
Ersatz - Sensor Pad	4	2.645-242.0							<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.